


Ei Easi-fit® rook- en hittemelder 230Vac met alkaline back-up batterij

Eigenschappen:

- Conform NEN 2555 als genoemd in Bouwbesluit; voldoet aan NEN-EN 14604: 2005
- Met CE markering; KOMO; 5 jaar garantie
- Afmeting Ø x h: 152 x 50 mm
- Easi-fit® systeem: doordachte montage- en aansluittechniek. Easi-Fit® bodemplaat ook als opbouwsokkel te gebruiken
- Optische rookmelders, geschikt voor (langzaam) smeulende branden (universeel toepasbaar)
- Hittemelders treden in werking bij een temperatuur van ca. 58°C en zijn met name toe te passen in ruimten waar rookmelders ongewenste meldingen kunnen geven door vocht, damp of stof
- Geluidsalarmsterkte: minimaal 85dB (op 3 meter)
- Bedrijfstemperatuur + 4°C tot + 38°C en relatieve vochtigheidsgraad 10% - 90%
- Groene LED: 230Vac voeding; rode LED knipperend: autotest melder
- OV = Onderling verbindbaar, d.w.z. melders door te koppelen tot 20 stuks met H07V-U 1,5 mm² of 2,5 mm² oranje
- 30 dagen waarschuwingssignaal bij bijna lege batterij
- Let op: melders moeten op één lichtgroep zijn aangesloten



Ei 144



Ei 146


type	omschrijving	verp.
Ei 146	optische rookmelder 230 Vac, OV , met pauze/testknop	4
Ei 146/10	idem in grootverpakking (doos à 10 st.), melders en sokkels separaat verpakt	10
Ei 146RF	rookmelder incl. RF sokkelvoet voor draadloos koppelen	1
Ei 144	hittemelder 230 Vac, OV , met pauze/testknop	4

BEVEILIGINGSMATERIAAL

Ei Easi-fit® rook- en hittemelder 230Vac met 10 jaars lithium back-up

Eigenschappen:

- Conform NEN 2555 als genoemd in Bouwbesluit; voldoet aan NEN-EN 14604: 2005
- Met CE markering; KOMO; 5 jaar garantie
- Afmeting Ø x h: 152 x 50 mm
- Easi-fit® systeem: doordachte montage- en aansluittechniek. Easi-Fit® bodemplaat ook als opbouwsokkel te gebruiken
- Optische rookmelders geschikt voor (langzaam) smeulende branden (universeel toepasbaar)
- Hittemelder treden in werking bij een temperatuur van ca. 58°C en zijn met name toe te passen in ruimten waar rookmelders ongewenste meldingen kunnen geven door vocht, damp of stof
- Geluidsalarmsterkte: minimaal 85dB (op 3 meter)
- Bedrijfstemperatuur + 4°C tot + 38°C en relatieve vochtigheidsgraad 10% - 90%
- Groene LED: 230Vac voeding; Rode LED knipperend: autotest melder
- OV = onderling verbindbaar, d.w.z. melders door te koppelen tot 20 stuks met H07V-U 1,5 mm² of 2,5 mm² oranje
- 30 dagen waarschuwingssignaal bij bijna lege batterij; deze modellen met 10 jaars Lithium cellen (oplaadbaar)
- Met 10-jaars lithium back-up die constant wordt bijgeladen.



Ei 166 RC

type	omschrijving	verp.
Ei 166RC	optische rookmelder 230 Vac, OV, met pauze/testknop	4
Ei 164RC	hittemelder 230 Vac, OV, met pauze/testknop	4



Ei 2110

Ei Easi-fit® multisensor melder 230Vac met 10 jaars lithium back-up

Eigenschappen:

- Gecombineerde rook- en hittemelder, universeel toepasbaar
- Rookmelder volgens optische principe voor langzaam smeulende branden
- Hittemelders treden in werking bij een temperatuur van ca. 58°C en zijn met name toe te passen in ruimten waar rookmelders ongewenste meldingen kunnen geven door vocht, damp of stof
- Met CE markering en voldoet aan EN 14604: 2005
- Easi-fit® systeem: doordachte montage- en aansluittechniek.
- Uniek ingebouwd i-fire® intelligentie en geregelde stof compensatie: reductie van kans op vals alarm
- Door actieve intelligentie i-fire® een nog betrouwbaarder en robuust brandbeveiligingsproduct
- Geluidsterkte 85 dB op 3 meter
- Bedrijfstemperatuur + 4° tot + 38°C en relatieve vochtigheidsgraad 10% - 90%
- Groene LED: 230Vac voeding; Rode LED knipperend: autotest melder
- OV = onderling verbindbaar; d.w.z. te koppelen met andere Ei Easi-fit® melders, zowel draadloos als bedraad tot 20 melders
- Met 10-jaars lithium back-up die constant wordt bijgeladen
- Let op: melders moeten op één lichtgroep zijn aangesloten

type	omschrijving	verp.
Ei 2110	gecombineerde rook- en hittemelder 230 Vac, OV, met pauze/testknop met 10-jaars lithium back-up	1

Ei 230Vac toebehoren

Eigenschappen:


- Bestemd voor Ei Easi-fit®, optische rookmelders of hittemelders
- Relaiscontact 5 Ampère NO/NC
- Voeding: 230Vac, 50Hz, 40mA, 0,8W

type	omschrijving	verp.
Ei 127	opbouwsokkel t.b.v. alle Ei Easi-fit® rook- en hittemelders	1
Ei 128R	opbouwsokkel met relaiscontact 5A NO/NC continu of pulserend	1
Ei 128RBU	opbouwsokkel met relaiscontact 5A NO/NC continu of pulserend; met 10-jaars lithium back-up	1
Ei 128C	idem als Ei 128R echter met afdekplaat waardoor sokkel separaat te monteren is	1
Ei 168RC	RF sokkel voor draadloze koppeling tussen 230Vac rookmelders en toebehoren; met 10-jaars lithium back-up	1
Ei 129	Interface om alle hieraan gekoppelde melders d.m.v. een extern contact in alarm te kunnen zetten. Met 10-jaars lithium back-up.	1
Ei 159	locate schakelaar	1
Ei 1529RC	test/pauze/locator schakelaar opbouw, hiermee kan de brandhaard gelokaliseerd worden	1
MCP 401RC	handglasmelder	1
Ei 169/160	Flitslicht/Trilpad set, incl. interfacesokkel	1
Ei 116	Beschermkorf, vandaalbestendig	1
Ei stofhoes*	stofhoes t.b.v. melders	100

* Extra bestelmogelijkheid; wordt per melder al standaard meegeleverd.



Ei128R



Ei stofhoes