

Ei Electronics ROOKMELDERPENDEL Toebehoren voor branddetectie Montageconsoles 220980



Bestelnummer:	220980
Productcode:	220980
EAN code:	8712978057994
Productgroep:	Toebehoren voor branddetectie
Omschrijving:	JMV universele rookmelderpendel vast
Merk:	Ei Electronics
Serie:	Montageconsoles
Type:	ROOKMELDERPENDEL
Kortingsgroep:	EI



Ei universele rookmelderpendel, verstelbare uitvoering

De ideale oplossing om rook- of hittemelders in woningen conform de voorschriften op de juiste hoogte in de nok of schuine wand te monteren.

- Universeel: voor netgevoede en batterijgevoede rook- of hittemelders, merkonafhankelijk
- Geschikt voor elk type rookmelder in Woningbouw, Utiliteit of Data Center
- Geschikt voor montage van domecamera's in het bewakingssegment
- Onder elke gewenste hoek te monteren in nok van de zolder of vide (ook op wand in de nok)
- Eenvoudige montage passend op elke centraal- en inbouwdoos
- Kabelaanvoer mogelijk vanuit inbouwdoos of opbouwsituatie
- Kabel of elektrobuis tot Ø 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt
- Traploos lengte in te stellen: 27 tot 50 cm
- Bruikbaar in NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676 installaties
- Maximale belasting: 750 gram
- Kleur: RAL 9003 (bij benadering)

Ei universele rookmelderpendel, vaste uitvoering

- Universeel: voor netgevoede en batterijgevoede rook- of hittemelders, merkonafhankelijk
- De ideale oplossing om melders 50cm uit de wand te monteren conform de voorschriften
- Geschikt voor elk type rook- of hittemelder in Woningbouw, Utiliteit of Data Center
- Bijv. ook voor montage van domecamera's in het bewakingssegment
- Met name geschikt voor horizontale montage (vanuit de wand)
- Eenvoudige montage passend op elke centraal- en inbouwdoos
- Kabelaanvoer mogelijk vanuit inbouwdoos of opbouwsituatie
- Kabel of elektrobuis tot Ø 16 mm kan in de pendel worden weggewerkt
- Vaste pendel: lengte 50 cm
- Bruikbaar in NEN 2535, NEN 2555 en DIN 14676 installaties
- Maximale belasting: 750 gram
- Kleur: RAL 9003 (bij benadering)
- Rookmelder alleen onder 90 graden te monteren

Ei Electronics



Ei rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat bewijst ook de praktijk! Alle Ei producten worden tijdens de productie meermalen getest om de functionaliteit van dit veiligheidsproduct te borgen. Verder zijn de Ei rookmelders getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving (EN14604). De 230V gevoede optische rookmelders zijn de juiste

Ei Electronics ROOKMELDERPENDEL Toebehoren voor branddetectie Montageconsoles 220980

Ei heeft een aantal extra accessoires beschikbaar. Hiermee kunt u o.a. bedraad of draadloos op afstand de melders testen, de brandhaard lokaliseren of het alarm pauzeren (hush). Ook zijn componenten beschikbaar om eenvoudig een betaalbaar en flexibel rookmeldersysteem te realiseren.

De volgende functies zijn mogelijk met een Ei accessoire:

- Locate: lokaliseren van de brand (bedraad via Ei 1529RC of Ei 159, draadloos via Ei 450)
- Test: test gelijktijdig alle gekoppelde melders (bedraad via Ei 1529RC, draadloos via Ei 450)
- Hush/Silence: tijdelijk (10 min.) uitschakelen van het alarm (bedraad via Ei 1529RC, draadloos via Ei 450)
- Handmatig activeren van het alarm (bedraad via Ei MCP 401, draadloos via Ei 407)
- Uitkoppelen van Ei alarmsignaal d.m.v. een relais voor bijv. aansturen van een extra signaalgever (bedraad via Ei 128Rbu, draadloos via Ei 428)

Type toebehoren

Montage console

Ei Electronics



Ei rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat bewijst ook de praktijk! Alle Ei producten worden tijdens de productie meermalen getest om de functionaliteit van dit veiligheidsproduct te borgen. Verder zijn de Ei rookmelders getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving (EN14604). De 230V gevoede optische rookmelders zijn de juiste