

1350-CSA: deurmagneet, 25-50 kg, wand



1350-CSA: deurmagneet, 25-50 kg, wand

Elektromagnetische deuropener ontworpen om open vuur- of rook stopdeuren vast te houden en automatisch vrij te laten in een noodsituatie. Een fraai vormgegeven deurmagneet met een robuuste gegoten behuizing voor algemeen gebruik in ziekenhuizen, tehuizen voor ouderen, scholen, etc. waar de veiligheidsdeuren constant gebruikt worden. De aluminium behuizing met epoxy lak zorgt voor een hoge vastheid.

Voorzien van diodebeveiligingscircuit. De houdkracht kan worden geselecteerd via een interne doorverbinding.

Een geïntegreerd veermechaniek maakt het mogelijk om elk remanent magnetisme te overwinnen om te zorgen voor een snelle en betrouwbare deuropening.

Het omvat een handleiding release knop die kan worden geplaatst aan beide zijden. Inclusief ankerplaat tbv deurmontage.

- Dubbele houdsterkte die instelbaar is door de gebruiker (25-50 kg)
- Voorzien van ontkoppelknop
- Incl. 2 beveiligingsdiodes
- Incl. flexibele ankerplaat
- Geïntegreerd veermechanisme om restmagnetisme tegen te gaan zodat de ankerplaat altijd loslaat van de elektromagneet

Artikelnummer	1350-CSA
Productfamilie	Serie 1350/1360
CPD / certificaatnummer	0407-CPD-065
Norm	UNI EN 1155:2003
Analoog/ Conventioneel	-
Materiaal	Aluminium
Materiaal magneet	Staal
Materiaal basisplaat	Kunststof /Staal
Kleur behuizing	Aluminium/Zwart
Gewicht (kg)	0,8
Afmeting product (mm)	95 x 95 x 40
Beschermingsgraad	IP40
Temperatuur range (°C)	-10 tot +55
Stroom verbruik	25-45mA
Spanning	24 Vdc
Montagemogelijkheden	Wandmontage
Houdkracht (kg)	25-50
Voorzien van drukknop	Ja
Aansluit type	Schroef connector

